



矿用电缆燃烧试验装置机 ZY6014P



适用范围

适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。



符合标准

符合MT386-1995煤炭行业相应要求试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



技术参数

- ◆ 机箱总尺寸：L1100*W525*H1300mm
- ◆ 燃烧箱尺寸：L1100*W525*H400mm，容积 $\geq 0.5 \text{ m}^3$
- ◆ 机箱采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方。优质SUS304不锈钢材料，具有美观、防锈防腐等特点。
- ◆ 箱体顶部设有强力抽风排烟系统，在试验完成时，能将废气排出到室外；试验过程中，此系统为封闭状态。
- ◆ 箱体正面设有试验过程中可以密封的钢化玻璃观察窗，便于观察试验情况。
- ◆ 标准功率：500W。
- ◆ 喷火口直径： $\phi 0.90 \pm 0.03 \text{ mm}$ 、喷口灯长度： $1.60 \pm 0.05 \text{ mm}$ 、喷口距空气进口高度为102mm、喷火管内径 $\phi 9.5 \text{ mm}$ 。
- ◆ 喷灯角度：垂直 90° （纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生 90° 的夹角），可调节。
- ◆ 燃气：甲烷/煤气（纯度98%以上，要由供应商凭证书证明），热值998BTU（英国热量单位）/立方英尺。每立方米37.1兆焦耳。（自备进口K型热电偶，配1.0mm直径的不锈钢管做外套。
- ◆ 智能PID温控表和K型热电偶相匹配。其读数 $0 \sim 999.9^\circ \text{C}$ 。
- ◆ 载电流：10~3000A连续可调。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

